



Modelos	Ripper JR	Ripper 7	Ripper 9	Ripper 11	Ripper 13	Ripper 15
Modelo / Model	Ripper JR	Ripper 7	Ripper 9	Ripper 11	Ripper 13	Ripper 15
Referência / Referency	00559	00560	00561	00562	00563	00564
Indicado para / indicated for	Solo compactados	Solo compactados	Solo compactados	Solo compactados	Solo compactados	Solo compactados
<b>Desempenho / performance / actuación y capacidad</b>						
Largura de trabalho / working width	1.800mm	2.100mm	2.700mm	3.300mm	3.900mm	4.500mm
Profundidade de trabalho / working depth	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
Velocidade de trabalho / Speed working	Até 4 a 8 Km/h	Até 4 a 8 Km/h	Até 4 a 8 Km/h	Até 4 a 8 Km/h	Até 4 a 8 Km/h	Até 4 a 8 Km/h
<b>Características técnicas / technical characteristics</b>						
Número de hastes / Numbers of stems	5	7	9	11	13	15
Seções de hastes / stem section	2	3	3	3	3	3
Distância entre hastes / distance between stems	450mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
Hastes com desarme automático / stems width automatic desarming	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Números de discos / numbers of discs	5	7	9	11	13	15
Diâmetro do disco / Disk diameter	18"	20"	20"	20"	20"	20"
Rolo destorroador ( Break roller	Simple	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo
Seções de rolo / Roller section	1	1 (Opcional 2 rolos)	2	2	2	3
Roda (15"x8") / Wheels series / Ruedas de series	Não	Série	Série	Série	Não	Não
Roda (W8"x18") ( Wheels series / Ruedas de series	Não	Não	Não	Não	Série	Série
Pneu 11L15 (Roda 15"x8") / Wheels	Não	Série	Série	Série	Não	Não
Pneu 10.5 / 80-18 (Roda W8"x18") / Wheels	Não	Não	Não	Não	Série	Série
Comprimento / Lenght & Logitud	3.250mm	6.130mm	6.130mm	6.130mm	6.130mm	6.130mm
Largura / width / ancho	2.113mm	2.519mm	3.119mm	3.719mm	4.319mm	4.919mm
Altura total / total height	1.390mm	1.430mm	1.430mm	1.430mm	1.430mm	1.430mm
Pôtencia indicada ( Indicated power / requerido de potencia	80 cv	105 cv	135 cv	165 cv	195 cv	225 cv
Peso / Unladen weight						
Peso sin suplemento	1.256 Kg	2.263 Kg	2.910 Kg	3.306 Kg	2.667 Kg	4.375 Kg
<b>Doble ripper / Tandem</b>						
Referência	Não	Não	00570	00570	00570	00570
Largura de trabalho / working width	Não	Não	5.700mm	6.900mm	8.100mm	9.300mm
Conjunto em tandem	Não	Não	19	23	27	31
Peso do tandem / Unladen weight / peso sin suplemento	Não	Não	2.090 Kg	2.090 Kg	2.090 Kg	2.090 Kg
Peso do conjunto / Unladen weight / peso sin suplementos	Não	Não	7.910 Kg	8.702 Kg	9.424 Kg	10.840 Kg
Potência indicada em tandem / indicated power / requerido de potencia	Não	Não	285 cv	345 cv	405 cv	465 cv



Modelos	5 Hastes Junior	5 Hastes Junior	5 Hastes Curvo	7 Hastes Curvo	7 Hastes Curvo	9 Hastes Curvo	9 Hastes Curvo	11 Hastes Curvo	11 Hastes Curvo
Modelo / Model Referência / Referency	AS 1400.5 JRP 00188	AS 1600.5 JRP 00183	AS 1600.5 P 00270	AS 1900.7 P 00271	AS 2350.7 P 00155	AS 2500.9 P 00278	AS 3100.9 P 00157	AS 3100.11 P 00316	AS 3800.11 P 00158
<b>Desempenho / performance / actuación y capacidad</b>									
Profundidade maxima / Maxium depth	490mm	490mm	550mm	550mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
<b>Características técnicas / technical characteristics</b>									
Largura / width , ancho	1400mm	1600mm	1600mm	1900mm	2350mm	2500mm	3100mm	3100mm	3800mm
Hastes / Drill Rod Suporte para roda guia / support to wheel guide	5 Hastes junior Não	5 Hastes junior Não	5 Hastes curvo Série	7 Hastes curvo Série	7 Hastes curvo Série	9 Hastes curvo Série	9 Hastes curvo Série	11 Hastes curvo Série	11 Hastes curvo Série
Espessura haste (1.1/4" 31,75mm) Stem thinnkness	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pôtencia requerida / Required power	40cv	40cv	60cv	80cv	80cv	105cv	105cv	115cv	115cv
Peso / weight	255 Kg	315 Kg	320 Kg	370 Kg	460 Kg	555 Kg	597 Kg	685 Kg	711 Kg
<b>Opcionais / optional</b>									
Suporte adicional / support adicional	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Roda guia com repasador / Guide wheel with scraper	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Fixação com parafuso fusível Fization with pin system of series Sistema de fijación con pin*	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim