



## PALAS FRONTALES LIVIANAS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Modelos	OM-150-F	OM-180-F	OM-200-F
Tractor	15 A 40HP	20 A 40HP	20 a 40 HP
Altura de trabajo	1.90 M	2.70 M	3.00 M
Capacidad de carga	350 kg	400 Kg	800 kg
Capacidad de balde:	1/6 m <sup>3</sup> // Ancho 1.24 M	1/5 m <sup>3</sup> // Ancho 1.30 M	1/4 m <sup>3</sup> // Ancho: 1.30 M
Sistema de desacople:	Rápido de balde	Rápido de balde	Rápido de balde
Sistema de acople	Rápido de accesorios funcionales	Rápido de accesorios funcionales	Rápido de accesorios funcionales
Anclajes	Apto para todo modelo	Apto para todo modelo (Tractor de porte pequeño)	Apto para todo modelo (Tractor de porte pequeño)



## PALAS FRONTALES EURO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Modelos	OM-250-F EURO	OM-260-F EURO	OM-500-F	OM-600-F
Tractor	60 a 90 HP	50 A 90 HP	80 A 130 HP	90 A 200HP
Altura de trabajo	3.60 M	3.60 M	3.80 M	4.10 M
Capacidad de carga	1250 Kg	1250 Kg	1300 Kg	1600 Kg
Sistema compensador	No	Si	Si	Si
Cilindros de levante	2.5"	2.5"	3"	3.5"
Cilindros de vuelco	2.5"	2.5"	3"	3"
Balde	Reforzado	Reforzado	Reforzado	Reforzado
Uñas de fundición	Si	Si	5	5
Ancho de balde	1.87 M	1.87 M	1.87 M	1.98 M
Capacidad de balde	1/2 m <sup>3</sup>	1/2 m <sup>3</sup>	1/2 m <sup>3</sup>	3/4 m <sup>3</sup>
Descapole euro	Si	Si	Si	Si
Multifaster	No	No	No	No
Joystick	No	No	No	No
Amortiguación	No	No	No	No
3 <sup>er</sup> vía hidráulica	No	No	No	No



## PALAS FRONTALES PLATINUM | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Modelos	OM-500-F	OM-600-F
Tractor	80 A 130 HP	<b>90 A 200 HP</b>
Altura de trabajo	3.80 M	4.10 M
Capacidad de carga	1300 Kg	<b>1600 Kg</b>
Sistema compensador	<b>Si</b>	<b>Si</b>
Cilindros de levante	3"	3.5"
Cilindros de vuelco	3"	3"
Balde	Reforzado	Reforzado
Uñas de fundición	<b>5</b>	<b>5</b>
Ancho de balde	1.87 M	1.98 M
Capacidad de balde	$\frac{1}{2} \text{ m}^3$	$\frac{3}{4} \text{ m}^3$
Descapole euro	Si	Si
Multifaster	<b>Si</b>	<b>Si</b>
Joystick	<b>Si</b>	<b>Si</b>
Amortiguación	<b>Si</b>	<b>Si</b>
3 <sup>er</sup> vía hidráulica	<b>Si</b>	<b>Si</b>