

CARRETAS GRANELEIRAS GRAN SPEED E SPEED RICE | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Modelos	16.500	16.500 Rice	20.000	20.000 Rice	27.000	33.000
Modelo	Speed	Speed rice	Speed	Speed rice	Speed	Speed
Referência	00816	00821	00812	00817	00810	00811
Indicado para	Grãos	Grãos e arroz	Grãos	Grãos e arroz	Grãos	Grãos
Perfil indicado	80 a 250 ha	80 a 250 hs	250 a 500 ha	250 a 500 ha	500 ha acima	500 ha acima
Desempenho / capacidade						
Velocidade de descarca	Até 130 sacas/min	Até 90 sacas/min	Até 180 sacas/min	Até 130 sacas/min	Até 250 sacas/min	Até 250 sacas/mir
Litros	16.500 Litros	16.500 Litros	20.000 Litros	20.000 Litros	27.000 Litros	33.000 Litros
Sacas	206 sacas	180 sacas	250 sacas	224 sacas	340 sacas	415 sacas
Cúbica	16.5m³	16.5m³	20m³	20m³	275m³	33m³
Quilos	12.360 Kg	9.000 Kg	15.000 Kg	11.200 Kg	20.400 Kg	24.900 Kg
Características técnicas						
Tubo de descarga	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Diametro tubo de descarga	400mm	400mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Altura do cano de descarga	4.200mm	4.200mm	4.300mm	4.300mm	4.300mm	4.300mm
Helicóide temperado	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não
Estrutura	Parafusada	Parafusada	Parafusada	Parafusada	Parafusada	Parafusada
Comprimento	5.900mm	5.900mm	7.340mm	7.340mm	7.930mm	8.582mm
Largura	3.160mm	3.160mm	3.200mm	3.200mm	3.200mm	3.200mm
Largura externa com roda	3.580mm	3.580mm	3.880mm	3.880mm	3.855mm	4.015mm
Altura lado menor	3.500mm	3.500mm	3.600mm	3.600mm	3.400mm	3.600mm
Altura total	3.690mm	3.690mm	3.660mm	3.660mm	3.380mm	4.000mm
Peso sem carga	3.323Kg	3.323Kg	4.412Kg	4.412mm	5.510Kg	6.070Kg
Potência indicada	125 cv	125 cv	150 cv	150 cv	240 cv	240 cv
Caixa de transmissão sem corrente	Série	Série	Não	Não	Não	Não
Caixa de transmissão dupla sem corrente	Não	Não	Série	Série	Série	Série
Roda de série	20"x30"	20"x30"	27"x32"	27"x32"	20"x26"	27"x32"
Opcionais						
Roda opcional	25"X26" / 27"X32" / 20"X30,5"	25"X26" / 27"X32" / 20"X30,5"	20"X30,5"	20"X30,5"	20"X30,5" / 27"X32"	20"X30,5"
Kit lona fácil	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Caixa reductora de RPM 1000 para 540RPM	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
Pneu 23.1.26	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
Pneu 23.1.30	Opcional	Opcional	Não	Não	Não	Não
Pneu 30.5L-32	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pneu 650/65-30.5	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Freio a tambor	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim
Direcionador de descarga hidráulico	Não	Não	Série	Série	Série	Série
Kit iluminação rodoviária	Não	Não	Série	Série	Série	Série
Kit iluminação de descarga	Série	Série	Série	Série	Série	Série

www.pampeiro.com.py / ventas@pampeiro.com.py



CARRETAS GRANELEIRAS STANDARD E RICE | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Modelos	10.500	10.500 Rice	13.500	13.500 Rice
Modelo	Standard	Standard rice	Standard	Standard rice
Referência	00818	00819	00814	00815
Indicado para	Grãos	Grãos e arroz	Grãos	Grãos e arroz
Perfil indicado	Até 50 ha	Até 50 ha	50 a 80 ha	50 a 80ha
Desempenho / capacidade				
Velocidade de descarca	Até 55 sacas/min	Até 35 sacas/min	Até 55 sacas/min	Até 35 sacas/min
Litros	10.500 Litros	10.500 Litros	13.500 Litros	13.500 Litros
Sacas	130 sacas	117 sacas	168 sacas	151 sacas
Cúbica	10.5m³	10.5m³	13.5m³	13.5m³
Quilos	7.800 Kg	5.880 Kg	10.100 Kg	7.560 Kg
Características técnicas				
Tubo de descarga	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Diametro tubo de descarga	335 mm	335 mm	335 mm	335 mm
Altura do cano de descarga	4.170 mm	4.170 mm	4.200 mm	4.200 mm
Helicóide temperado	Não	Sim	Não	Sim
Estrutura	Parafusada	Parafusada	Parafusada	Parafusada
Comprimento	5.030 mm	5.030 mm	5.030 mm	5.030 mm
Largura	2.700 mm	2.700 mm	2.700 mm	2.700 mm
Largura externa com roda	3.522 mm	3.522 mm	3.625 mm	3.625 mm
Altura lado menor	3.165 mm	3.165 mm	3.274 mm	3.274 mm
Altura total	3.445 mm	3.445 mm	3.695 mm	3.695 mm
Peso sem carga	2.024 Kg	2.024 Kg	2.064 Kg	2.064 Kg
Potência indicada	85 cv	85 cv	100 cv	100 cv
Caixa de transmissão sem corrente	Série	Série	Série	Série
Roda de série	16"x30"	16"x30"	20"x26"	20"x26"
Opcionais				
Roda opcional	20"X26" / 20"X30"	20"X26" / 20"X30"	16"X30" / 20"X30"	16"X30" / 20"X30
Kit lona fácil	Sim	Sim	Sim	Sim
PNEU 18.4.30 (Roda 16"x30")	Sim	Sim	Sim	Sim
PNEU 23.1.26 (Roda 20"26")	Sim	Sim	Sim	Sim
PNEU 23.1.30 (Roda 20"x30")	Sim	Sim	Sim	Sim
Freio a tambor	Não	Não	Não	Não
Direcionador de descarga hidráulico	Não	Não	Não	Não
Kit iluminação rodaviária	Não	Não	Não	Não
Kit iluminação de descarga	Não	Não	Não	Não

www.pampeiro.com.py / ventas@pampeiro.com.py



CARRETAS GRANELEIRAS GRAND MULTI SPEED | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Modelos	14. Multi speed	14.000 Multi speed inox	20.000 Multi speed inox	25.000 Multi speed in
Modelo	Multi speed	Multi speed INOX	Multi speed INOX	Multi speed INOX
Referência	00822	00823	00824	00825
Indicado para	Fertilizantes e Grãos	Fertilizantes e Grãos	Fertilizantes e Grãos	Fertilizantes e Grãos
Perfil indicado	50 a 250 ha	50 a 250 ha	250 a 500 ha	250 a 500 ha
Desempenho / capacidade				
Velocidade de descarca	Até 130 sacas/min (Grãos)	Até 130 sacas/min (Grãos)	Até 130 sacas/min (Grãos)	Até 130 sacas/min (Grãos
Litros	14.000 Litros	14.000 Litros	20.000 Litros	25.000 Litros
Sacas	175 sacas	175 sacas	250 sacas	312 sacas
Cúbica	14 m³	14 m³	20 m³	25 m³
Quilos	15.000 Kg	15.000 Kg	22.000 Kg	27.500 Kg
Características técnicas				
Tubo de descarga	Frontal em INOX	Frontal em INOX	Frontal em INOX	Frontal em INOX
Diametro tubo de descarga	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Altura do cano de descarga	4.200 mm	4.200 mm	4.800 mm	4.900 mm
Helicóide temperado	Sim	Sim	Não	Sim
Estrutura	Aço carbono parafusada	Aço inox parafusada	Aço inox parafusada	Aço inox parafusada
Comprimento	5.750 mm	5.750 mm	8.380 mm	8.700 mm
Largura	3.160 mm	3.160 mm	3.200 mm	3.200 mm
Largura externa com roda	3.750 mm	3.750 mm	3.850 mm	4.200 mm
Altura lado menor	3.210 mm	3.210 mm	3.180 mm	3.535 mm
Altura total	3.410 mm	3.410 mm	3.795 mm	3.960 mm
Peso sem carga	3.240 Kg	3.255 Kg	4.795 Kg	4.815 Kg
Potência indicada	120 cv	120 cv	180 cv	200 cv
Caixa de transmissão sem corrente	Série	Série	Série	Série
Roda de série	25"x26"	25"x26"	20"x26"	27"x32"
Opcionais				
Roda opcional	27"x32" / 20"X30,5"	27"x32" / 20"X30,5"	27"x32" / 20"X30,5"	20"X30,5"
Embragem electromagnética	Sim	Sim	Sim	Sim
Kit eletro hidráulico	Sim	Sim	Sim	Sim
Kit lona fácil	Sim	Sim	Sim	Sim
Caixa redutora de RPM 1000 p/ 540 RPM	Não	Não	Sim	Sim
PNEU 23.1x26 (Roda 25"x26")	Não	Não	Sim	Não
PNEU 28Lx26 (Roda 25"x26")	Sim	Sim	Não	Não
PNEU 30.5L-32 (Roda 27"x32")	Sim	Sim	Sim	Sim
PNEU 650/65-30.5	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Freio a tambor	Não	Não	Sim	Sim
Direcionador de descarga hidráulico	Não	Não	Não	Não
Tubo telescópio	Série	Série	Série	Série
Kit iluminação rodoviária	Não	Não	Série	Série
Grade interna para fertilizantes	Sim	Sim	Sim	Sim
Kit iluminação de descarga	Série	Série	Série	Série

www.pampeiro.com.py / ventas@pampeiro.com.py