

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS

SR 1500 DA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Largo total: 3650 mm;
- Largo útil de distribución: 3600 mm;
- Anchura: 1022 mm;
- Altura: 1000 mm;
- Capacidad de material: 1,8 m³;
- Apertura máxima de la compuerta: 90 mm;
- Peso aproximado del equipo: 980 kg

CARACTERÍSTICAS

- Construido en chapa de acero carbono (#3/16 - 4,762 mm);
- Ajuste de la camada a través de la apertura de la compuerta;
- Transmisión del movimiento de las ruedas al rodillo con ranura permite 03 posiciones: frente, retro o neutro;
- Plataforma trasera para 02 operadores con protección lateral y piso antideslizante;
- Sistema de fijación con múltiples posiciones para adaptarse a cualquier vehículo aro 20 o 22; -4 neumáticos 600-9;
- Apertura de la compuerta es realizada a través de 04 fijadores acoplados a la barra rotacional de la palanca de reglaje.



ESCOBA DE LIMPIEZA

SR 2440 VA



ESCOBA

- Estructura formada por 08 conjuntos con cerdas de nylon midiendo 230 mm de altura posibilitando el alcance de 760 mm en el diámetro, y 2440 mm en el largo;
- La escoba posee reglaje de altura y posicionamiento (ángulo) de apertura en relación al chasis en el plano vertical y horizontal.

CHASIS

- Estructura metálica en chapa 4,75 mm de espesor, sostenida por 02 ejes con tres ruedas, y neumático aro 16".

DIMENSIONES

- Anchura de barrido: 2.440 mm
- Anchura total: 2.895 mm
- Altura: 1.126 mm
- Largo: 4.566 mm
- Peso: 700 Kg

ACCIONAMIENTO

- Acoplado al sistema de tracción del tractor a través de un cabezal ajustable posibilitando regular la velocidad por intermedio de caja de transmisión que posee dos velocidades y punto muerto.

